

produce & better product to customers

塗布型防錆剤

ハイプロス ECワックス

【特長】

油性被膜で防水、防錆効果のある半固体状の防錆剤です。超硬給電板とその周辺、そのほか電食しやすい部分の防止剤としてもしうできます。

【性状・成分】

主成分：石油系用溶剤、防錆添加剤 色：淡緑色液体
引火点：81℃（原液） 密度：0.916g/cm³（20℃）



500 g ポリ缶入り

【用途】

- ・ワイヤ放電加工物に前もって塗布して発錆、電食防止
- ・給電板とその周辺、その他の電食防止

【使用法】

塗布前に加工物表面の汚れ、油分等を除去してください。
電食、錆が発生すると思われる部分にウェス等で薄く均一に塗布してください。
加工後は被膜が硬くなる場合があります。除去剤については担当営業にご相談ください。

【注意事項】

ご使用前に必ず「製品安全データシート」をお読みください。
乳幼児の手の届かないところに保管してください。

販売店

 株式会社NMC <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F
Tel:052-684-7852