

produce & better product to customers

塩素系プレス油

HYP-P80CA

【特長】

高精製鉍物系基油に極圧添加剤を効果的に配合した、高性能の不水溶性塑性加工油です。
優れた潤滑性能で、工具寿命の延長が可能です。

効果的な潤滑作用で、加工後の表面状態が良好です。

防錆性に優れており鉄系の材料に対しても使用可能です。

【性状・成分】

	HYP-P80CA
外観	黄色透明液体
密度 15°C (g/cm ³)	1.05
粘度 40°C (mm ² /s)	80
引火点 (°C) (COC)	206
銅版活性度 100°C 1hr	1

* 性状は代表値であり規格値ではありません。



容量 20L 缶

【用途】

ステンレス・鉄系材のプレス加工、打ち抜き加工、絞り・曲げ加工。

【注意事項】

本製品は引火性液体のため、取扱いの際は火気にご注意ください。

本製品は塩素系化合物を含有しておりますので、焼却場合はご注意ください。

詳しくはSDS (製品安全データシート) をご参照下さい。

販売店

 株式会社NMC <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F
Tel:052-684-7852