

produce & better product to customers

放電加工油

HYP-ED1002

【特長】

- ・優れた冷却性、熱伝導性、耐酸化性でスラッジの形成を抑える加工速度向上型放電加工油です。
- ・皮膚への刺激性が少なく、無色無臭で作業環境改善につながります。
- ・電極の磨耗も低減が可能です。
- ・絶縁性に優れています。

【性状・成分】

外観：無色透明液体 密度：0.78 (15°C g/m³)

粘度：2.2 (40°C mm²/s) 引火点：106°C (COC)

【用途】

- ・粗加工から仕上げ加工まで、すべての放電加工に最適です。



20L・200Lドラム

【注意事項】

ご使用前に必ず「製品案内データシート」をお読みください。
直射日光を避け、換気の良い冷暗所に保管してください。
乳幼児の手の届かないところに保管してください。

危険物第四類第三石油類

販売店



株式会社 **NMC** <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F
Tel:052-684-7852