

produce & better product to customers

乾燥性プレス油

HYP-DP2054

【特長】

乾燥性のプレス潤滑剤です。鋼、アルミニウム等の打ち抜き、絞り剤として最適であり、べとつきがないので作業効率も向上します。また、人体に安全な成分で配合されているので、安心してご使用いただけます。

強力なプレス潤滑力を発揮します。型離れが良く、プレス後のワークのくっつきがありません。乾燥性が良く、脱脂工程がフリーになる場合がございます。

人体に安全です。

【性状・成分】

	HYP-DP2054
外観	無色透明液体
密度 15℃ (g/cm ³)	0.77
動粘度 40℃ mm ² /s (cSt)	1.6
引火点 (°C) (COC)	54
銅版活性度 100℃ 1hr	1b



容量 20L 缶

* 性状は代表値であり規格値ではありません。

【用途】

鋼、アルミニウム、銅、ステンレス等の打抜き、絞り、曲げ加工

【注意事項】

本製品は引火性液体のため、取扱いの際は火気にご注意ください。

詳しくはSDS (製品安全データシート) をご参照下さい。

販売店

 株式会社NMC <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F
Tel:052-684-7852