

produce & better product to customers

ワイヤ放電加工用防錆・防食コート剤

ハイプロス ECコート

【特長】

強力な油性皮膜により、防錆・防食効果を発揮します。
通電性、加工速度に影響を及ぼしません。

【性状・成分】

主成分：石油系用溶剤、防錆添加剤 色：淡緑色液体
引火点：81℃（原液） 密度：0.916g/cm³（20℃）

【用途】

- ・ワイヤ放電加工物に前もって塗布して発錆、電食防止
- ・給電板とその周辺、その他の電食防止



420ml エアゾール缶

【使用法】

使用前に缶をよく振ってください。
塗布前に加工物表面の汚れ、油分等を除去してください。
加工物表面から30cm程度離して、薄く均一に塗布してください。
塗布後5分程度乾燥させますと被膜の密着が増し、より効果的です。

【注意事項】

ご使用前に必ず「製品安全データシート」をお読みください。
乳幼児の手の届かないところに保管してください。
火気近くでの使用を避け、直射日光の当たる場所、40℃以上の所には置かないでください。
廃棄の際は、中身を使い切ってから火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押してガスを抜いてから法令にしたがって廃棄してください。

危険物第四類第一石油類

販売店

 **株式会社NMC** <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F
Tel:052-684-7852