

produce & better product to customers

細穴放電加工液（水希釈タイプ）

HYP-FH1

【特長】

水希釈で使用できる経済的な加工液です。液劣化の原因でもある電極からの銅イオン流出防止効果がありますので、液寿命の延命が期待できます。また銅、真鍮の加工物以外にマグネシウム、超硬、アルミの腐食抑制効果も持ち合わせています。消泡効果が高く、大変使い易い加工液です。界面活性剤フリーとなっており環境にやさしい細穴加工液です。

【性状・成分】

主成分：有機酸アミン塩 色：淡黄色または黄色
pH8.3（10%） 比重：1.05（20℃）

【用途】

- ・細穴放電加工機用の加工液
- ・水で10倍～20倍程度に希釈にて使用

【使用法】

水で10倍～20倍程度に希釈してご使用ください。
加工液は継ぎ足しせず、新液交換してください。

【注意事項】

希に水質硬度が高い場合、加工液の分離や機械への異物付着の原因となる場合があります。そのようなときはイオン交換水をご使用ください。
ご使用前に必ず「製品安全データシート」をお読みください。
乳幼児の手の届かないところに保管してください。



4 L ・ 20 L

販売店



株式会社NMC

<http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F
Tel.052-684-7852