

produce & better product to customers

塩素系プレス油

HYP-P60CA

【特長】

過酷な成型や引抜き加工において擦り傷の発生を防ぎ、大きなリダクションをかけることが可能です。

理想的な潤滑作用により、光沢のある加工品仕上がり面が得られます。

防錆性に優れております。

潤滑性に優れており、金型工具やダイスの寿命を延長することが期待出来ます。

【性状・成分】

	HYP-P60CA
外観	暗褐色液体
密度 15℃ (g/cm ³)	1.05
粘度 40℃ (mm ² /s)	60
引火点 (°C) (COC)	158
銅版活性度 100℃ 1hr	3



容量 20L 缶

* 性状は代表値であり規格値ではありません。

【用途】

ステンレス線の引き抜き加工やステンレスパイプの伸管加工、打ち抜き・せん断・曲げ・絞り等の塑性加工に適しております。

【注意事項】

本製品は引火性液体のため、取り扱いの際は火気にご注意下さい。

本製品は塩素系化合物を含有しておりますので、焼却する場合はご注意下さい。

詳しくはMSDS（製品安全データシート）をご参照下さい。

販売店



株式会社NMC

<http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp

神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp

福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp

名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F
Tel:052-684-7852