

produce & better product to customers

水溶性研削剤

HYP-C510X

【特長】

合成基油をベースとした塩素、ホウ素フリーのシンセティックタイプです。
抗菌性に優れ液交換の延命が可能です。切り屑の除去性に優れ機械を清潔に保てます

【性状・成分】

外観：黄色透明液体 pH：9.5（30倍希釈液）
JIS区分：A3種-1号
ソリューションタイプ

【用途】

高速ドリル加工・エンドミル加工・ターニング加工・
タップ加工・NC旋盤・各研削加工など

【使用法】

希釈するときは、水の中に原液を入れてください。

推奨希釈濃度

一般切削加工：10から20倍

研削加工：10から40倍



20L ペール缶

【注意事項】

直射日光を避け、換気の良い冷暗所に保管してください。

加工材料によっては変色をおこすものもあります。初めての材料を加工する場合は、端材等であらかじめお確かめのうえご使用ください。

HYP-C510X をご使用のされる際には、必ず「製品安全データシート（SDS）」をお読みください。

販売店

 **株式会社NMC** <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F
Tel:052-684-7852