

produce & better product to customers

ワックス系防錆コート剤

NMC Nk-Wコート

【特長】

被膜に柔軟性があり、残留被膜の自己修復性があります。
塩水噴霧試験：10 μ 以上の被膜で1000時間合格。
微粒子化したワックス剤により薄膜でも優れた防錆力を発揮します。
温度による粘度変化が少なく流動性とチキソ性および浸透性に優れています。
多少水分が付着した機器、材料に塗布しても大丈夫です。
環境にやさしいバリウムフリータイプの防錆剤です。

【性状・成分】

色：淡黄色、やや粘度性のある半ペースト状 引火点：48℃

【用途】

屋内・屋外の機械、鋼材、金型、車両下廻りなどの中～長期防錆
業務用冷蔵庫などの防錆等



16L

【使用法】

水置換性はありませんので、塗布する前に塗布面の湿気を除去してください。
刷毛やウエスで塗布してください。ポリスプレーを使用する場合はNMCの耐溶剤ポリスプレー（Nkトリガー）に入れて均一に塗布してください。
※ご使用前に攪拌するか容器を良く振ってからご使用ください。

【注意事項】

ご使用前に必ず「製品安全データシート」をお読みください。
乳幼児の手の届かないところに保管してください。
火気近くでの使用を避け、換気の良い場所で打行をおこなってください。
直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管してください。

危険物 第四類第二石油類

販売店

 株式会社NMC <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F
Tel:052-684-7852