

produce & better product to customers

電子基板・接点用クリーナー

NMC DCクリーナー

【特長】

オゾン層に影響の恐れのあるフロン類、トリクロロエタン等を含まない安全な成分です。
速乾性で作業性に優れています。

【性状・成分】

石油系炭化水素

【用途】

精密部品、電子機器等の油汚れ、ほこり等の除去
接点の油汚れ除去



【使用法】

420ml エアゾール缶

缶を垂直に持ち 15~20cm 程度離して被洗浄物にスプレー噴射してください。

【注意事項】

ご使用前に必ず「製品安全データシート」をお読みください。

乳幼児の手の届かないところに保管してください。

火気近くでの使用を避け、換気の良い場所で作行をおこなってください。

直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管してください。

廃棄の際は、中身を使い切ってから火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押してガスを抜いてから法令にしたがって廃棄してください。

危険物 第四類第一石油類 危険等級 II

販売店

 **株式会社NMC** <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F
Tel:052-684-7852