

produce & better product to customers

有機溶剤中毒予防規則非該当 油性脱脂洗浄剤(第二石油類)

# Nk-20DXA

## 中乾燥タイプ

### 【特長】

浸漬浸透性に優れていますので、高粘度グリス、潤滑剤、タッピングペースト・オイルなどの除去に最適です。作業時の安全性と貯蔵性を兼ねた中乾燥性の第二石油類の洗浄剤です。

洗浄後のワークに残留する Nk-20DXA は常温で 30～60 分で自然乾燥します。

※乾燥を早めるためには拭き取りやエアブローなどを行ってください。

### 【性状・成分】

主成分：石油系炭化水素

外観：無色透明液体

引火点：21℃



16 L

### 【用途】

- ・ 金属部品の油分洗浄
- ・ 高粘度グリスなどの浸透性を必要とする脱脂洗浄

### 【使用法】

使用状況に合わせて、浸漬、吹き付けなどの洗浄を行ってください。詰め替えて使用する容器として Nk トリガースプレー、HP エアースプレー、エアショットシステムがございます。

### 【注意事項】

ご使用前に必ず「製品安全データシート」をお読みください。

乳幼児の手の届かないところに保管してください。

直射日光を避け、換気の良い冷暗所に保管してください。

危険物 第四類第二石油類

販売店



株式会社 NMC <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27  
Tel. 042-345-1356 Fax. 042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp  
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号  
Tel. 078-842-6096 Fax. 078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp  
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5  
Tel. 092-609-9090 Fax. 092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp  
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F  
Tel: 052-684-7852