

produce & better product to customers

有機溶剤中毒予防規則非該当 防錆機能付洗浄剤(第二石油類)

Nk-304

【特長】

脱脂洗浄と一時防錆処理が可能です。防錆油分が残ります。

【性状・成分】

主成分：イソナノン 外観：黄褐色透明液体
引火点：23.5℃

【用途】

- ・ 部品加工後の脱脂洗浄並びに一時防錆処理



16 L

【使用法】

使用状況に合わせて、浸漬、吹き付けなどの洗浄を行って下さい。詰め替えて使用する容器として Nk トリガースプレー、HP エアースプレー、エアースョットシステムがございます。

【注意事項】

ご使用前に必ず「製品安全データシート」をお読みください。

乳幼児の手の届かないところに保管してください。

直射日光を避け、換気の良い冷暗所に保管してください。

危険物 第四類第二石油類

販売店

 株式会社 **NMC** <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F
Tel:052-684-7852