

produce & better product to customers

## 油性防錆剤

# NMC Nk-SX

### 【特長】

金属に対する親和感と処理表面より水分を置換し軟質防錆皮膜を形成します。  
防錆油膜は溶剤、水溶性脱脂剤で容易に除去できます。  
ベタ付きのない3 $\mu$ 程度の均一皮膜を形成、耐油焼け性に優れています。  
臭気も少なく、浸漬・スプレーでの塗布などの作業に優れています。  
PRT法、有機溶剤中毒予防規制ともに非該当ですので安心してご使用いただけます。  
環境にやさしいバリウムフリータイプの防錆剤です。

### 【性状・成分】

色：淡褐色透明液体                      粘度（40℃）：3.0cSt（mm<sup>2</sup>/s）  
比重（20℃）：0.874                      引火点：43℃  
鉱油、石油系溶剤



4L・16L

### 【用途】

- ・鋼材、金型、加工ワークなどの長期防錆に。
- ・金属製品の防錆に。輸出機器、部品の防錆に。

### 【使用法】

使用状況に合わせて、浸漬、吹き付けなどの洗浄を行って下さい。詰め替えて使用する容器としてNkトリガースプレー、HPエアースプレー、エアースhootシステムがございます。

### 【注意事項】

ご使用前に必ず「製品安全データシート」をお読みください。  
乳幼児の手の届かないところに保管してください。  
直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管してください。

**危険物 第四類第二石油類**

販売店

 **株式会社NMC** <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27  
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp  
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号  
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp  
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5  
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp  
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F  
Tel:052-684-7852