

produce & better product to customers

超硬用水溶性研削剤

# HYP-C498CO

## 【特長】

超硬合金の研削加工に適した、コバルトイオン溶出の抑制性と防錆性に優れたケミカルタイプの研削剤です。

粘着性がなく、べとつきがありません。

防腐・防カビ性・消泡性に優れ、作業性が良好です。

## 【性状・成分】

外観	淡黄色液体
密度 15°C (g/cm <sup>3</sup> )	1.18
pH (30倍希釈溶液)	8.5



20L ペール缶

## 【用途】

超硬合金の研削加工

30~50倍

## 【使用法】

希釈するときは、水の中に原液を入れてください。

他加工液との混合は避けてください。

## 【注意事項】

本品はアルカリ性のため、以下の点に注意して下さい。

目に入れない・皮膚に付着すると肌荒れ等炎症を起こす可能性があります。

これらを未然に防ぐため、保護メガネや保護手袋等の着用をお願い致します。

ご使用前に必ず製品安全データシートをお読みになってからご使用ください。

乳幼児の手の届かないところに保管してください。

販売店

 株式会社 **NMC** <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27  
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp

神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号  
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp

福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5  
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp

名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F  
Tel:052-684-7852