

produce & better product to customers

部品洗浄用水溶性洗浄液

HYP-PC15L

【特長】

消泡性と防錆性を兼ね備えた水溶性洗浄剤です。
部品洗浄に最適です。

【性状・成分】

主成分：脂肪酸、非イオン界面活性剤
外観：淡黄色 乳白液体
pH：10.0～11.0（25℃ 3%希釈液）

【用途】

各種油分汚れの部品洗浄



18kg 缶

【使用法】

超音波洗浄、スプレー洗浄、揺動洗浄など様々な用途でご使用いただけます。50倍から100倍程度に希釈し、60℃～80℃の加温で1分～5分程度洗浄してください。洗浄後はリンス処理を行ってください。

【注意事項】

塗装面への使用の際は希釈倍率によって塗装面を傷めることがありますので、予めご確認ください。

非鉄金属（アルミ・銅など）に対しては変色の恐れがありますのでご注意ください。

ご使用前に必ず「製品安全データシート」をお読みください。

乳幼児の手の届かない所に保管してください。

販売店

 **株式会社NMC** <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F
Tel:052-684-7852