

produce & better product to customers

油性脱脂洗浄剤（第一石油類）

# 185 クリーナー

## 硬質防錆被膜除去用 中乾燥性

### 【特長】

硬質油脂被膜、ラッカーなどの除去性に優れた洗浄性を発揮します。  
シンナーで硬質皮膜の防錆剤（NP-1）やラッカー系、ワックス系被膜を除去している場合の代替品としてご使用いただける**有機則・PRTR 法非該当の安全な洗浄剤**です。

### 【性状・成分】

主成分：石油系炭化水素、グリコール類  
外観：無色透明液体  
引火点：-15℃

### 【用途】

- ・防錆剤 NP-1 やラッカーの除去（シンナーの代替品として）
- ・高粘度油脂類の脱脂洗浄
- ・金属部品等の洗浄



16 L

### 【使用法】

使用状況に合わせて、拭き付け（Nk トリガースプレー使用）拭き取り洗浄を行って下さい。

### 【注意事項】

ご使用前に必ず「製品安全データシート」をお読みください。  
乳幼児の手の届かないところに保管してください。  
直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管してください。

**危険物 第四類第一石油類**

販売店

 **株式会社NMC** <http://www.kk-nmc.jp>

東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27  
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp  
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号  
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp  
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5  
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp  
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F  
Tel:052-684-7852

