

produce & better product to customers

中性タイプ除錆剤（鉄用）

HYP-R5

【特長】

中性タイプの錆落とし剤です。

HYP-R5は、酸化した鉄錆に対しすぐに反応し、すばやく除去します。

水素脆性も発生しない為、精密部品や製品の錆落としに最適です。

【性状・成分】

主成分：還元剤、キレート剤 色：透明液体

pH:7.3（代表値）

比重：1.029（代表値）

【用途】

- ・ 製造工程中に発生した部品や製品の錆の除去
- ・ 鉄材料の錆、酸化皮膜の除去
- ・ ステンレスのもらい錆除去

【使用法】

原液から3倍程度に希釈して浸漬にてご使用ください。

除錆後、すぐに残渣成分を水で十分洗い流してください。

浸漬等で使用を続けるとHYP-R5の液色が黒変してきますが使用可能です。

錆が落ちなくなる、金属に変色が出る場合は使用液を全交換してください。

最初は臭気がありますが時間経過とともに薄れてきます。

錆が再発しやすい材質の場合は、防錆処理を施してください。

除錆後、**水溶性中和防錆剤 HYP-W50** での防錆処理をお勧めいたします。

銅、真鍮の酸化被膜除には **HYP-R4** をご使用ください。

【注意事項】

ご使用前に必ず「製品安全データシート」をお読みください。

乳幼児の手の届かないところに保管してください。



4kg・20Kg

販売店

 **株式会社NMC** <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F
Tel:052-684-7852