

produce & better product to customers

有機溶剤中毒予防規則非該当 油性脱脂洗浄剤(第三石油類)

502M パーツクリーナー 遅乾燥タイプ

【特長】

502M パーツクリーナーの浸透性、溶解性を向上させた炭化水素系洗浄剤です。浸透溶解が必要な高粘度油脂類の除去性に優れ、作業時の安全性と貯蔵性を兼ねた低中速乾性の第三石油類の洗浄剤です。

【性状・成分】

主成分：石油系炭化水素
引火点：73.5℃

外観：無色透明液体

【用途】

- ・高粘度油脂類等の洗浄
- ・金属部品の油分洗浄
- ・タンク内洗浄



16L

【使用法】

使用状況に合わせて、浸漬、吹き付けなどの洗浄を行って下さい。詰め替えて使用する容器としてNK トリガースプレー、HP エアースプレー、エアーショットシステムがございます。

【注意事項】

ご使用前に必ず「製品安全データシート」をお読みください。
乳幼児の手の届かないところに保管してください。
直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管してください。

危険物 第四類第三石油類

販売店

 株式会社NMC <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F
Tel:052-684-7852