

produce & better product to customers

乾燥性プレス油

HYP-DP2075

【特長】

揮発スピードを抑えることにより金型への負担を低減できる乾燥性プレス潤滑剤です。鋼、アルミニウム、ステンレス等の打ち抜き、曲げ、軽い絞り加工に最適であり、完全に乾燥するので脱脂洗浄工程を省略できます。べとつきがなく作業環境、作業能率が格段に向上します。型離れが良く、プレス後のワークのくっつきがありません。塩素、燐、硫黄フリーです。

【性状・成分】

	HYP-DP2075
外観	無色透明液体
密度 15°C (g/cm ³)	0.79
動粘度 40°C mm ² /s (cSt)	1.6
引火点 (°C) (COC)	75
銅版活性度 100°C 1hr	1a



容量 20L缶

* 性状は代表値であり規格値ではありません。

【用途】

鋼、アルミニウム、ステンレス等の打抜き、絞り、曲げ加工

【注意事項】

本製品は引火性液体のため、取扱いの際は火気にご注意ください。

詳しくはSDS (製品安全データシート) をご参照下さい。

販売店

 株式会社NMC <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F
Tel:052-684-7852