

produce & better product to customers

直接塗装・洗浄処理兼用タイプ スパッタ付着防止剤

WC-303

スパッタ付着防止剤 WC-303 は食品添加物を主原料にしており安全性が高く、スプレー詰まりも起きにくい、直接塗装・洗浄処理用のスパッタ付着防止剤です。溶接後はそのまま一般的な油性塗料・アルキド塗料の上塗りが出来ます。

【特長】

1. 鉄、ステンレスの溶接に使用できます。
2. 溶接後はそのまま塗装、溶融亜鉛メッキができます。
3. 塗膜は、湯洗浄や酸・アルカリ洗浄で除去できます。
4. 食品添加物が主原料で安全性に優れています。
5. 塗布時や溶接時の臭いが殆どありません。
6. ベトツキがなく、スプレーの目詰まりを起こしません。



4kg 缶・18kg 缶

【使用方法】

- ・ 塗布面の油や汚れを除去してください。
- ・ スプレーで液ダレしないように塗布してください。HP エアスプレー等を使用頂きますと、薄く均一に塗布でき、乾燥時間を短縮して溶接できます。

【使用上の注意】

- ・ 希釈せず、原液のまま使用してください。
- ・ 塗布時の液ダレに注意してください。液溜まりができますと溶接欠陥の原因になります。
- ・ 塗装する場合は、予めテストしてからご使用ください。
- ・ 高温時や、塗り過ぎなどで塗膜が厚い場合は塗料の密着性を妨げますので、水・湯で洗浄除去してから塗装してください。
- ・ エポキシ系など特殊塗料を使用する場合は、必ず塗膜を除去してください。

荷姿 4kg/18kg 缶

販売店

 **株式会社NMC** <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F
Tel:052-684-7852