

produce & better product to customers

ステンレス・難削材切削油剤

# ハイプロスカット S

(エアゾール)

## 【特長】

高精製化されたベース油に特殊添加剤をバランス良く配合した、低ミスト型不水溶性切削油剤です。

仕上げ面精度の向上、工具寿命を大幅に延長することが可能です。

安定性、耐腐食性に優れています。

ベトツキが少なく、低ミスト性なので作業性に優れています。

## 【性状・成分】

外観	褐色液体
密度 15°C(g/cm <sup>3</sup> )	0.88
粘度 40°C(mm <sup>2</sup> /s)	20
引火点 (°C)(COC)	194
銅版活性度 100°C 1hr	1 a



420m l

## 【用途】

ステンレス・難削材・一般鋼材などドリル、タップ、リーマ加工に最適です。

## 【使用法】

ハイプロスカット S を刃先にスプレーしてご使用ください。

## 【注意事項】

第四種第四石油類になります。

ご使用前に必ず製品安全データシートをお読みになってからご使用ください。

乳幼児の手の届かないところに保管してください。

販売店

 株式会社 NMC <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27  
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp  
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号  
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp  
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5  
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp  
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F  
Tel:052-684-7852