

produce & better product to customers

レーザー加工用スパッター付着防止剤

WC-90

スパッター付着防止剤 WC-90 の主成分は基礎化粧品にも使われる成分を採用しており安全性が高く、垂直面でも密着しやすい粘度に仕上げてあります。レーザーによる切断時の加工に伴うスパッター飛散・付着・跳ね返りによるキズを防止し、ピアッシング時のヒゲの発錆を抑えます。また板厚 0.6~1.2mm のスポット溶接やアーク溶接など粒径 0.5 ミリ程度のスパッター付着を効果的に防ぎます。皮膜は水洗、アルカリ脱脂などで簡単に除去できます。PRTR 法及び安全衛生法非該当製品です。

【特長】

1. 鉄、ステンレス、銅、アルミ、メッキ剤などに使用できます。
2. 塗膜は、水洗いやアルカリ洗剤等で簡単に除去できます。
3. 基礎化粧品に使われる主成分が主原料で安全性に優れています。
4. ハケ塗りがしやすい粘度に仕上げております。

【使用方法】

- ・ 塗布面の油や汚れを除去してください。
- ・ ハケ塗りなどで液ダレしないように塗布してください。
- ・ 塗布後、15 分程乾燥させると被膜が安定します。



18kg 缶

【使用上の注意】

- ・ 希釈せず、原液のまま使用してください。
- ・ 塗布時の液ダレに注意してください。液溜まりができますと溶接欠陥の原因になります。
- ・ 塗装する場合は、予めテストしてからご使用ください。
- ・ 高温時や、塗り過ぎなどで塗膜が厚い場合は塗料の密着性を妨げますので、水・湯で洗淨除去してから塗装してください。
- ・ エポキシ系など特殊塗料を使用する場合は、必ず塗膜を除去してください。

荷姿 4kg 18kg 缶

販売店



株式会社 NMC <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F
Tel:052-684-7852