

produce & better product to customers

**有機溶剤中毒予防規則・PRTR法非該当**

**重工業メーカーの作業現場に最適**

**NMCの特殊防錆剤・洗浄剤**

**欧州で規制対象物質となっているバリウム系添加剤を使用しない  
ハイクオリティ防錆剤**



**【Nk-WコートEX】** 第四類第二石油類 《16L 引火点23℃》

★NP1やNP19のような高粘度製品と違い、低粘度で塗布しやすい防錆剤です。

- キヤス試験30時間以上！NP1、NP19に匹敵する防錆力があります。
- シンナーなどで希釈する必要がありません。
- 環境対応としてトップクラスの防錆力があり、屋内外の長期防錆が可能です。

**NP1やNP19をシンナーなどで除去している場合、その代替品として  
優れた能力を発揮！ハイクオリティ脱脂洗浄剤**



**【185クリーナー】** 第四類第一石油類 《16L 引火点-15℃》

★拭き取り洗浄に最適な中速乾性の脱脂洗浄剤！

- NP1、NP19、黄ニス(防錆塗料)、青ニス、ケガキ塗料の除去に適しています。
- シンナーなどで除去できない鉱油やグリスの洗浄にもご使用いただけます。



**【251クリーナー】** 第四類第二石油類 《16L 引火点23.5℃》

★185クリーナーの2石タイプ。浸漬洗浄や厚みのある被膜除去に最適！

- 乾燥が遅い分、浸透溶解が必要な被膜除去用です。

**NMCの防錆剤・洗浄剤はすべて有機溶剤中毒予防規則非該当です。  
除去したい油脂類などに合わせ選定、カスタマイズもいたします。**