機械・設備のキレイが続く

撥水撥油の防汚コーティング剤 機械・設備の表面はオイラがタモツ! 防汚コートでオイルミストを弾きます。

「表面タモツ君」



【特徴】

- 防汚に効果が高いガラスコートです。
- 塗布方法は簡単です。均一に塗り広げるだけです。
- 1 液で、ガラスコート膜と撥水膜の2層構造となります。
- ・撥水膜は使用状況により剥離します。ガラスコート膜は長期的に継続します。塗布状況、使用状況により、ガラスコート膜は、通常使用では剥離しません。

【品名・サイズ】

- 「NMC-TM1 | (100ml) ウエス3枚付 希望小売価格¥9.800(税別)
- 「NMC-TM1」(15ml) ウエス1枚付 希望小売価格¥1,800(税別)

火気厳禁 第四類第二石油類



【ユーザー使用例】

マシニングセンターの塗装面に、「表面タモツ君」を塗布して1年半後の状況です。 塗布した面にはオイルミストの汚れの付着が少ない事が確認できます。



【用途】

●撥水・撥油コート「NMC-TM1」

工作機械・設備・流し台・換気扇・ヘルメット・木材・机・床などの表面保護

【塗布方法】

① ウエスに適量を垂らします。



②機械などに塗り広げます。



【乾燥時間】

2 日間程度で乾燥し通常の汚れは予防しますが、完全乾燥するまでの約 10 日間は拭きあげるなど刺激は与えないでください。

【注意事項】

- ① 塗布する面はあらかじめよく掃除を行ってください。 残留油分によっては密着性に影響が出ます。下地の種類、塗布時状況により、アルカリ性 洗剤によって剥離する事があります。塗布後は中性洗剤、乾拭きで掃除してください。
- ② 塗布時間が長くなると乾燥し伸びが悪くなってくる為、一気に塗り広げてください。
- ③ 使用する塗布具はガラスコート用スポンジ、または薄手の塗布具がお勧めです。
- ④ ご使用前に必ず「製品安全データーシート」をお読みください。
- ⑤ 乳幼児の手が届かないところに保管し、作業してください。
- ⑥ 直射日光を避け換気の良いところで作業し、冷暗所に保管してください。
- ●本製品は、予告なしにデザイン等が変更になる場合がございます。

販売店

