

produce & better product to customers

水溶性切削液交換時のクーラント洗浄添加剤

NMC クーラントクリーン

荷姿：4L・19L（2022年4月発売予定）

【特長】

工作機械のクーラント（水溶性加工液）交換時に使用するクーラント内のフラッシング洗浄剤です。クーラントに添加し循環するだけで、クーラント内部に付着したバイオフィルム、粘性物質が洗浄除去されます。加工液に混ぜて循環する為、手が届かない配管部などの洗浄が可能です。

【用途】

水溶性加工液交換時のクーラント及び、配管内部のフラッシング洗浄剤。

【性状・成分】

pH：11.5（±0.5）原液 引火点：なし

【使用方法】

- クーラント容量の1%（200Lクーラントの場合は2L）を添加します。
切削液は濃度が薄めの方が洗浄効果は高くなります。満水状態にし、クーラントを循環させ、洗浄時間を最低5時間以上取ってください。循環洗浄中に加工する事も可能です。アルカリ性なので、非鉄の加工は変色する事があるのでご注意ください。

【注意点】

- 手荒れが起きやすい成分が配合されているので、必ず保護具を着用してください。
- 使用中に剥離した汚れが出てくる場合があります。その時は除去してください。
- 剥離した汚れの内容物により泡が発生する場合があります。消泡剤（HYP-SH61 など）をご用意いただく事をお勧めします。
- 汚れ除去が確認できたら加工液を抜き取り、濯ぎを行ってください。タンク底のスラッジも回収してください。それから新しいクーラントを入れてください。

【注意事項】

NMCクーラントクリーンはアルカリ性液体です。手袋を必ず着用してください。目や皮膚に付着しないようにしてください。もし目に入ったり皮膚に付着してしまった場合は、直ちに15分以上流水で洗い、医師の診断を受けてください。

非鉄金属には長時間付着させないでください。変色の恐れがあります。

ご使用前に必ず「製品安全データシート」をお読みください。

乳幼児の手の届かないところに保管してください。

直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管してください

販売店



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27 <http://www.kk-nmc.jp>
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F
Tel.052-684-7852

