

produce & better product to customers

水溶性研切削加工機の洗浄液

NMCクーラントクリーン

【特長】

水溶性加工液クーラントに発生した粘性物質（バクテリアの巣）などを洗浄できるクーラント洗浄剤です。

【外観・性状値】

外観：ピンク色 pH：11.6



1L・4L・19L

【使用方法】

① 生産を継続しながら洗浄する方法

クーラント容量の1%（200Lの場合は2L）を添加してください。数時間経過すると汚れが剥離して浮いてきます。その汚れは除去してください。ダーティー槽とクリーン槽の仕切網には詰まる場合がありますので小まめに確認して汚れを除去してください。

※非鉄加工の場合、オプションのHYP-AL1を添加してください。

※剥離した残渣が切削液に混ざっていますので、早めに液交換をする事をお勧めします。

② 洗浄剤として使用する方法

液交換時、液を抜き取った後、クーラントクリーン2%を水で薄めながら入れてください。クーラント水位はMAXまで入れてください。防錆効果もあります。5時間程度循環すると汚れが溶け込んできます。その後は液を抜いて新しい切削液を入れてください。

【オプション】

- ・アルミ加工時の変色抑止添加剤「HYP-AL1」添加量0.5%（200Lの場合1L）荷姿1kg・4kg・18kg
- ・消泡剤「HYP-SH62」荷姿1kg・4kg

【注意事項】

アルカリ性液体です。皮膚に触れたり、目に入らないよう防具をお使いください。

塗装面へのご使用の際は、希釈倍率によって塗装面を傷めることがありますので、予めご確認ください。

非鉄金属（アルミ・銅など）に対しては、変色の恐れがありますのでご注意ください。

ご使用前に必ず「製品安全データシート」をお読みください。

乳幼児の手の届かない所に保管してください。

販売店



株式会社NMC

<http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27

Tel. 042-345-1356 Fax. 042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp

神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号

Tel. 078-842-6096 Fax. 078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp

福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5

Tel. 092-609-9090 Fax. 092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp

名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F

Tel. 052-684-7852